


# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)

[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

Articolo Article	Mar-2013 OP FR			
------------------	----------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	24 76	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	0,28	mm		+/- 0,02
	Titolo	280	dTex	Ordito Warp	
	Filato	280	dTex	Trama Weft	
	Peso - Weight	350	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1100	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1100	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 10	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 30	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 40	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 8456 - UNI 9174 - DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	B1		
-----------------------------------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/07/2012