

**I - 20149 Milano - Via Arona, 6****Tel. +39 02 34538689****Fax +39 02 34936252****Email info@mardegan.com****www.mardegan.com**

<b>Articolo Article</b>	<b>Picchio - Nylon 420/420 2 PU WR FR</b>
-------------------------	---

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	90 10	% % %	PA PU	
	Spessore - Thickness	≥ 0,25	mm		
	Titolo	420	D	Ordito Warp	
	Filato	420	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	180	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	148/150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1600	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1000	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	30-50	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	30-50	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 300	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 200	N	Trama Weft	
	Colonna d'acqua Water column	≥ 500mm			
UNI EN ISO 105 E04	Colour Fastness to perspiration acid/alkali	4-5			
UNI EN ISO 105 X12	Colour Fastness to rubbing	4-5			
UNI EN ISO 105 B02	Colour Fastness to light	≥5	Blue scale		
UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe 1			

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

23/06/2013