



I – Via Domodossola, 17 - 20145 Milano
 Tel. +39 02 34538689 • Fax +39 02 34936252
 info@mardegan.com
 www.mardegan.com

Articolo Article	Airone PVC			
------------------	------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	81 19	% %	PVC PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,30	mm		
	Titolo	70	D	Ordito Warp	
	Filato	70	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	285	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	148-150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 650	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 450	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 45	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 40	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 90	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 50	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	ND	mm		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND
----------	-------------------------------------	----

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

05/07/2019