



Articolo Article	<b>CONDOR - POLIESTERE 600/600 HD 2 PU WR</b>
------------------	---

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	91 9	% %	PES PU	
	Spessore - Thickness	≥ 0,40	mm		+/- 0,02
DIN EN ISO 2060	Titolo	660	dTex	Ordito Warp	
	Filato	660	dTex	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	255	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
ISO 1421 - 1998	Resistenza alla trazione	≥ 1770	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1220	N/5cm	Trama Weft	
ISO 1421 - 1998	Allungamento a Rottura	≥ 30	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 25	%	Trama Weft	
UNI EN ISO 13937-2	Resistenza alla lacerazione	≥ 110	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 110	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 B02	Resistenza alla luce Colour Fastness	N.D.	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	N.D.	Cicli Cycles		
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	> 1000	mm		
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO			

I valori sono indicativi - All values are given for information only

18/06/2020