



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	TESSUTO FIBRA DI VETRO PU FR
------------------	-------------------------------------

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	88	%	Glass fiber	
		12	%	PU FR	
	Spessore - Thickness	≥ 0,40	mm		+/- 0,02
DIN EN ISO 2060	Titolo	1360	dTex	Ordito Warp	
	Filato	1360	dTex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	450	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	155	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 2000	daN/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 2100	daN/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura Elongation at Break	N.D.	%	Ordito Warp	
		N.D.	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 410	daN	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 392	daN	Trama Weft	
EN 13501- 1	Resistenza al Fuoco Fire Resistance		Class A1		

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

05/01/2020

STEFANO MARDEGAN s.r.l.
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com
T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com