



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	MAR-POL 1000 INFLATABLE FR OP
------------------	--------------------------------------

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	16 84	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,90	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	dTex	Ordito Warp	
	Filato	1100	dTex	Trama Weft	
	Riduzione - yarn count	8 x 8,5	cm ² / square cm		
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	1100	gr/m ²		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	115	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 3100	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 2400	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 24	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 30	%	Trama Weft	
UNI EN 1875-3	Resistenza alla lacerazione	≥ 350	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 290	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		
DIN 53357	Adesione Adhesion	120	N/5cm		

N - 13501 - 1	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	B - S2 - d0
---------------	--	-------------

I valori sono indicativi - All values are given for information only

12/01/2021