



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	MAR - POL 500 Y FR			
------------------	---------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	30 70	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,35	mm		+/- 0,02
ASTM D1907	Titolo	550	dTex	Ordito Warp	
	Filato	550	dTEX	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	500	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	160	cm		+/- 1
ISO 1421 - 1998	Resistenza alla trazione	≥ 1500	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1500	N/5cm	Trama Weft	
ISO 1421 - 1998	Allungamento a Rottura	≥ 10	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI EN 1875-3	Resistenza alla lacerazione	≥ 70	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 75	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 B02	Resistenza alla luce Colour Fastness	≥ 5	Scala blu Blu scale		
ISO 2411	Adesione Adhesion	100	N/5cm		

UNI 8456 - UNI 9174	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Autoestinguente		
---------------------	-------------------------------------	-----------------	--	--

I valori sono indicativi - All values are given for information only

19/6/2020

STEFANO MARDEGAN s.r.l.
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com
T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com