



# STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	<b>NYLON 40D RIP-STOP BISILICONATO</b>
------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	20 80	% %	Silicone PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,1	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	44	dTex	Ordito Warp	
	Filato	44	dTex	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	55	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 450	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 400	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 30/50	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 30/50	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 80	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 90	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	> 1000	mm		
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO			

I valori sono indicativi - All values are given for information only

12/01/2021

STEFANO MARDEGAN s.r.l.  
Capitale Sociale € 500.000 i.v.  
REA Milano 1758274  
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters  
Via Domodossola 17  
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices  
Via Tetti dell'Oleo 59/61  
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com  
T +39 02 34538689  
F +39 02 34936252  
info@mardegan.com e